

# TRAPANO RADIALE CARIMATI CTU 35/45 USATO



## **TRAPANO RADIALE CARIMATI CTU 35/45 usato**

Sbraccio max mm 1.000  
Foratura dal pieno su acciaio mm 45  
Foratura dal pieno su ghisa mm 45  
Diametro mandrino mm 65  
Corsa del mandrino mm 650  
Velocità di rotazione Rpm 60-2.650  
Cubo mm 410×650  
Piano utile del basamento: mm 1.330×620  
Dimensioni di ingombro mm 2.200×1.000×2.400  
Peso kg 2.350

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi



Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi

[www.rolmac-trade.it](http://www.rolmac-trade.it)

## CARIMATI

ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM		ACCIAIO R 50/60 ACIER STAHL STEEL		GHISA R 20/22 FONTE GUSSEISEN CAST IRON		BRONZO OTTONE BRONZE LAITON MESSING KUPFER BRONZE BRASS	
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
3		3		3		3	
4	0.1	4	0.05-0.1	4	0.05 0.1	4	0.1
5,75		5,75		5,75		5,75	
8		8		8		8	
11	0.1 - 0.2	11	0.1	11	0.1	11	0.1 0.2
16		16		16		16	
23	0.2 - 0.3	23	0.2 - 0.3	23	0.2 0.3	23	0.2 0.3
32		32		32		32	
45	0.3-0.2	45	0.2-0.1	45	0.2 0.1	45	0.2

60-80 m/min.    18-25 m/min.    16-24 m/min.    30-40 m/min.



Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi